子子   2025/927
### 245 G10    TYPE LIGHT TUBE   IF CALCED   100
大学性(30 17 18 18 17 18 12 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
一般の場合はの、イルのには当から?
AND F
お作わつ   シリンパー   シリン
### Post Notes 1 Pro (日本語)  ***********************************
Bigs
D S   Windows 11 Pro (旧本語)     切がリーデ法
リルドリー・テ注
DJJ/ICI - メディア
PD (13高増力**) に 75 75 30U 世代ル・プロセッサー
### (13論理力*(6CPU + 7GPU)、16MB+ャッシュ、2.0-4.5GHz)  ### 7DTtttyP-nkg  ### 16GB (1x16GB) DDR4-3200  ### 10DR4-3200  ### 10DR
オンボード
メモリーのアクセス、暗部には対応しません     合計
合計
X-PJ-P47
ストレージ:(SSD / HDD)   512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)     L C D サイズ
L C D サイズ グラフィックス AMD Radeon*** グラフィックス(プロセッサー内蔵) 光学ドライブ なし カードスロット なし USB-Type-A x2. USB Type-C® (データ転送のみ) x1  外部ディスフィイ出力 HDMIボート(v1.4b)x1  インターフェース端子 ※各規格・パージョンを クイヤレスLAN Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2. 受信2)(Wi-Fi準態)  記載 Bluetooth Bluetooth5.3  SIMスDット(eSIM含む) なし  地とむかず (IRカケラ)or/ HDカメラ」 ※Windows Hello 対応が密か ボルンティングデバイス キービッチ:18.7 x18.7 mm、キーストローク:1.5-1.7 mm、JIS標準準値・OADC導機配列、電源ボタン搭載、クッチパッド(マルチクッチシェスチャー対応)ロ本体寸法 324 x 215 x 17.9 mm(幅/規行き本高さ、最薄部、突起部含ます)  電 電源供給方法 HP 45WスマートACアダプター(3 ビン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約95x45x26.5 mm(突起部・コード含まず) バッテリー駆動時間
### ### #############################
### 15/17 おし    ***********************************
D-Fスロット   なし   USBボート   USBボート   USBボート   USB・Type・A x2、USB Type・C(® (データ転送のみ) x1   外部デスプレイ出力   外部デスプレイ出力   HDMIボート(v1.4b)×1   なし   なし   フイヤレスLAN   Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)   Bluetooth
USBボート
### ### ### ### ### ### ### ### ### #
行か   1
※各規格・パージョンを記載         ワイヤレスLAN         Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)           記載         Bluetooth         Bluetooth5.3           SIMZDyh (eSIM含む)         なし           他         コンポステレオヘッドフォン/マイクシャック×1           Webカメラ 「IRカメラ」の「HDカメラ」 ※Windows Hello 対応か否か         720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、ブライバシーシャッター付き           # Mindows Hello 対応か否か ※Windows Hello 対応か否か         パームレストに内蔵           キーボード/ポインティングデバイス         キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載、タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) □           本体寸法         324 x 215 x 17.9 mm (幅x奥行きx高さ、最薄部、突起部含まず)           質量         約1.36 kg           電源供給方法         HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧: 100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約95x45x26.5mm (突起部・コード含まず) パッデリー駆動時間
Bluetooth   Bluetooth5.3   SIMスロット(eSIM含む)   なし   位
SIMスロット(eSIM含む)   なし   コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
他 コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1  Webカメラ 「IRカメラJor「HDカメラ」 ※Windows Hello 対応か否か 指紋認証キー搭載か否か ※Windows Hello 対応か否か  キーボード/ポインティングデバイス  本体寸法  324 x 215 x 17.9 mm(幅x奥行きx高さ、最薄部、突起部含まず)  質量  約1.36 kg  電源供給方法  HP 45WスマートACアダブター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約95x45x26.5mm(突起部・コード含まず)  バッテリー駆動時間
Webカメラ         「IRカメラ]or「HDカメラ」         ※Windows Hello 対応か否か         指検認証キー搭載か否か         ※Windows Hello 対応か否か         # ーポード/ポインティングデバイス       キービッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載、タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)ローク・         本体寸法       324 x 215 x 17.9 mm (幅x奥行きx高さ、最薄部、突起部含まず)         質量       約1.36 kg         電源供給方法       HP 45WスマートACアダプター (3ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約95x45x26.5mm (突起部・コード含まず)         バッテリー駆動時間
720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き   ※Windows Hello 対応か否か
<ul> <li>※Windows Hello 対応か否か</li> <li>キーボード/ポインティングデバイス</li> <li>本体寸法</li> <li>第 量</li> <li>縮別の表す。</li> <li>約1.36 kg</li> <li>中年の表示法</li> <li>中央の表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表</li></ul>
本体寸法324 x 215 x 17.9 mm(幅x奥行きx高さ、最薄部、突起部含まず)質量約1.36 kg電源供給方法HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧: 100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約95x45x26.5mm(突起部・コード含まず)バッテリー駆動時間
質 量 約1.36 kg 電源供給方法 HP 45WスマートACアダプター (3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約95x45x26.5mm(突起部・コード含まず) バッテリー駆動時間
電源供給方法 HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約95x45x26.5mm(突起部・コード含まず) バッテリー駆動時間
バッテリー駆動時間
※2023年12月以降発表機材は Mobilemark2018:最大約12時間17分、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間48分 JEITA3.0とJEITA2.0を併記
保 証 と 標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート) セキュリティ
① ACアダプター
② 電源コード
③ 保証書
(4)
その他 ⑤
(同梱物など) ⑥
⑦
8
9
メーカー製品URL (大学生協利ジナル型番の場合はベースモデルの URLを記載)
備考